

DESCRIPCIÓN El C1009 es un producto cuyas propiedades son:

- Base de Hypalon
- Monocomponente
- Gran elasticidad
- Excelente adhesión entre manos

USOS Pintura a base de polímeros elastoméricos de alta elongación, se utiliza para el pintado de superficies muy elásticas tipo, goma, poliuretano expandido, gomas anteladas, etc. Tiene elasticidad y adhesión, para tolerar movimientos de plegado en botes de goma.

PROPIEDADES	Acabado	Mate
	Color	Naranja, Gris, Amarillo, Negro y Blanco
	Componentes	1
	Relación de mezcla	-
	Vida útil de la mezcla	-
	Sólidos en volumen	20%
	Sólidos en peso	33%
	Densidad de mezcla	1.03 g/cm ³ (referido al color blanco)
	Secado Tacto	25 min a 20°C
	Secado duro	4 hs a 20°C
	Curado	Por evaporación de solventes
	Temperatura mínima de aplicación	5°C
	Temperatura máxima de aplicación	40°C
	Humedad ambiente de aplicación	≤ 85 HRA
	Rendimiento por 1Lt	8 – 10 m ²
	Método de aplicación	Pincel y rodillo
	Vida en estiba	1 año a partir de entrega
	Diluyente	DC500

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Aplicar sobre superficies limpias y libres de grasas, aceites u otros contaminantes. Antes de pintar, para su mejor adhesión, es conveniente repasar la superficie con un trapo húmedo, embebido en disolvente DC500.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel o rodillo.
Pintar con pinceladas cortas, sin repasar, o a rodillo.
Pueden aplicarse dos manos en el día.
Si es necesario rebajar la consistencia, diluir con disolvente DC500.

- Informarse si el bote o pintar es de material Hypalon (tipo Bim, Callegari, Ferramar); jamás utilizar para P.V.C.
- Inflar el bote, lavar con agua y detergente, lijar con una lija al agua intermedia y volver a lavar.
- Trapear el bote con el Disolvente SCHORI DC500.
- Aplicar 4 manos diluidas al 40% con disolvente.
- Dar una mano a dos manos por día.

SEGURIDAD

Inflamable de 2da.

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO**SCHORI S.R.L.**

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar