

DESCRIPCIÓN La C322 es una masilla epoxi cuyas propiedades son:

- Producto dos componentes
- Excelente lijabilidad
- Muy buena flexibilidad
- Gran dureza final
- Libre de solventes
- Color blanco

USOS Masilla Epoxi blanca, flexible, sin solventes a base de resinas epoxi y endurecedores especiales.
Se utiliza para el masillado de superficies donde es importante una superficie dura de excelente adhesión y muy fácilmente lijable.
Se aplica sobre plástico reforzado, hierro, aluminio u hormigón.
Se utiliza previo al pintado de maquinarias agrícolas, carrocerías de camiones, micros y equipos industriales, pisos de hormigón, etc. Y donde es necesario un masillado duro y resistente.
Al ser blanco se cubre fácilmente con colores claros.

PROPIEDADES	Acabado	Mate
	Color	Blanco tiza
	Componentes	2
	Relación de mezcla	1:1 (en volumen A:B)
	Vida útil de la mezcla	2 hs a 25°C
	Sólidos en volumen	94%
	Sólidos en peso	97%
	Densidad de mezcla	1.62 g/cm ³
	Secado Tacto	6-8 hs a 25°C
	Secado duro	24 hs a 25°C
	Curado	Por reacción química
	Punto de inflamación	200°C
	Temperatura mínima de aplicación	10°C
	Temperatura máxima de aplicación	40°C
	Humedad ambiente de aplicación	≤ 95%
	Rendimiento por 1Lt	Para 500 micrones de espesor 800 g/m ²
	Método de aplicación	Espátula
	Vida en estiba	1 año a partir de entrega
	Diluyente	No adicionar ningún tipo de disolvente porque reduce su resistencia mecánica

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Aplicar sobre superficies limpias y perfectamente lijadas, sobre plástico reforzado, resinas epoxi o poliuretánicas o metal con antióxidos. Sobre hormigón imprimación SCHORI C314 para mejorar la adhesión.

APLICACIÓN

Realizar la mezcla de los dos componentes hasta obtener homogeneización completa (color único) y dejar reposar pocos minutos.
Luego aplicar con espátula.

SEGURIDAD

Inflamable de 2da.

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO**SCHORI S.R.L.**

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar