

DESCRIPCIÓN

El C323 es una masilla epoxi que posee las siguientes propiedades:

- Sistema epoxi 2 componentes
- Buena lijabilidad
- Gran dureza final
- Cura en condiciones de inmersión en agua

USOS

Masilla Epoxi sin solventes a base de resinas epoxi y endurecedores especiales.

Se utiliza para el masillado de superficies, imperfecciones y grietas que deben someterse a condiciones de inmersión en agua, soluciones salinas u otros líquidos. Se aplica sobre tanques de hierro u hormigón, plástico reforzado, etc.

La masilla curada tiene excelente dureza, no se agrieta y permite el lijado en forma manual o con máquinas.

PROPIEDADES

Acabado	Mate
Color	Marrón
Componentes	2
Relación de mezcla	1:1 (en volumen A:B)
Vida útil de la mezcla	1 h
Sólidos en volumen	100%
Sólidos en peso	100%
Densidad de mezcla	1.66 g/cm ³
Secado Tacto	8 hs a 20°C
Secado duro	24 hs a 20°C
Curado	Por reacción química
Resistencia al calor seco	150°C
Punto de inflamación	200°C
Temperatura mínima de aplicación	5°C
Humedad ambiente de aplicación	No afecta la aplicación
Rendimiento	Para 500 micrones de espesor 800 g/m ²
Método de aplicación	Espátula
Vida en estiba	1 años con temperatura ≤ 40°C
Diluyente	No adicionar ningún tipo de disolvente porque afecta sus propiedades

Inmersión: agua dulce, agua de mar, aplicación sobre metal con fondo epoxi.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Aplicar sobre superficies limpias y perfectamente lijadas. Usar lijas de grano grueso para generar un buen anclaje de la masilla sobre el sustrato.

APLICACIÓN

Se debe aplicar con espátula.

Revestimiento terminación: Sobre la masilla C323 convenientemente lijada para asegurar la adhesión. Para uso industrial puede aplicarse **SCHORI C303** Esmalte Epoxi, **SCHORI C4010**, Esmalte Poliuretano, **SCHORI C4050** Laca Poliuretánica, **SCHORI C500** Caucho Clorado.

SEGURIDAD

Inflamable de 2da.

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

Para mas información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO**SCHORI S.R.L.**

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar