

DESCRIPCIÓN El C510 es un producto cuyas propiedades son:

- Base caucho clorado
- Monocomponente
- Excelente adhesión
- Excelente resistencia a la intemperie
- Fácil limpieza

USOS Para pisos de hormigón, baldosas calcáreas, graníticas, etc. Tiene excelente adhesión sobre estos materiales, no es afectado por la intemperie, agua o lavados, sellando la superficie y facilitando su limpieza. No debe utilizarse donde se procesan disolventes orgánicos, grasas vegetales y productos que atacan los revestimientos de caucho clorado.

PROPIEDADES	Acabado	Mate
	Color	Consultar carta de colores
	Componentes	1
	Relación de mezcla	-
	Vida útil de la mezcla	-
	Sólidos en volumen	57% (referidos al color blanco)
	Sólidos en peso	76% (referidos al color blanco)
	Densidad	1.57 g/cm ³ (referidos al color blanco)
	Secado Tacto	30 min a 20°C
	Secado duro	2 hs a 20°C
	Curado	Por evaporación de solventes
	Temperatura mínima de aplicación	0°C
	Temperatura máxima de aplicación	40°C
	Humedad ambiente de aplicación	≤ 85% HRA
	Rendimiento por 1Lt	10 m ² para 40 micrones de espesor
	Método de aplicación	Pincel y rodillo
	Vida en estiba	1 año a partir de entrega
	Diluyente	DC500

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Debe aplicarse sobre superficies secas, limpias y libres de grasas, aceites o productos químicos.

En caso de tratar superficies con imperfecciones pueden repararse con masilla de resinas epoxi SCHORI C324.

APLICACIÓN

Se debe aplicar con pincel o rodillo.

La primera mano debe diluirse con 30%-50% de disolvente SCHORI DC 500 para obtener una buena penetración en el piso, la segunda o tercera mano debe diluirse aproximadamente 10%-20% para lograr una buena aplicación.

El revestimiento para pisos SCHORI C510 puede aplicarse con temperaturas de 0° C a 40° C.

El secado se efectúa por evaporación y el piso puede habilitarse a las pocas horas de aplicado.

La adhesión entre manos es independiente del tiempo transcurrido entre los períodos de pintado, esto es importante cuando deben efectuarse reparaciones o repintado del piso.

SEGURIDAD

Inflamable de 2da.

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 3)

Sensibilización cutánea (Categoría 1)

Corrosión / Irritación cutáneas (Categoría 3)

Para más información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no sean por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO**SCHORI S.R.L.**

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar