

DESCRIPCIÓN El L1080 es un producto acuoso cuyas propiedades son:

- Monocomponente
- Fácil aplicación
- Fácil remoción
- Excelente adhesión entre manos
- Fácil repintado
- Incoloro

USOS Es ideal para proteger, cabinas telefónicas, puertas, portones, estaciones de subte o de trenes, buzones, parada de colectivos o terminales de micros, fachadas de comercio, casas, edificios, es decir, en todas aquellas superficies que quedan expuestas a ser pintadas con aerosoles de pinturas sintéticas. En Interior o exterior, se puede aplicar sobre superficies metálicas, de madera, mampostería, mármoles, cerámicos, baldosas graníticas, porcelanato. El producto es incoloro, solo modifica el brillo de las superficies.

PROPIEDADES	Acabado	Mate
	Color	Incoloro
	Componentes	1
	Relación de mezcla	-
	Vida útil de la mezcla	-
	Sólidos en volumen	6%
	Sólidos en peso	6%
	Densidad	0.98-1.00 g/cm ³
	Secado tacto	25 min a 25°C
	Máxima protección	4 h a 25°C
	Temperatura mínima de aplicación	5°C
	Temperatura máxima de aplicación	40°C
	Humedad ambiente de aplicación	≤ 80%
	Rendimiento por 1Lt	15-25 m ² por mano
	Método de aplicación	Pincel, rodillo, soplete ó pulverizadores
	Vida en estiba	1 año a partir de entrega

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas, aceites o agentes desmoldantes de hormigón.

Si la superficie está floja o muy absorbente es conveniente aplicar el acondicionador al aguarrás o al agua.

Si se necesita recubrir una superficie previamente pintada con látex, se recomienda dejar secar por lo menos 7 días dicha pintura para obtener una buena coalescencia, antes de aplicar el L1080.

APLICACIÓN

Usar pincel, rodillo de pelo corto, soplete ó pulverizadores.

Aplicar en capa delgadas en dos manos sobre superficies no absorbentes. Sobre superficies absorbentes aplicar como mínimo tres manos. Dejar orear entre manos, una hora. En condiciones de alta humedad y bajas temperaturas, es conveniente dejar secar al tacto el ANTI-GRAFFITI y luego de una hora del secado tacto, hacer el repintado.

No diluir, aplicar según viscosidad del contenido del envase.

Lavado de los elementos utilizados para la aplicación de la pintura:

- Utilizar agua y detergentes mientras está húmedo.
- Luego de secos es necesario el lavado con disolventes.

REMOCIÓN

Utilizar agua caliente (entre 40°C y 60°C) y detergente. Frotar con un cepillo de cerda y abundante agua.

En paredes con pinturas al agua, tipo látex, tener cuidado con la temperatura del agua, porque si el látex no está bien adherido se puede remover. En ese caso es necesario bajar la temperatura del agua y frotar lentamente.

Es conveniente remover el GRAFFITI, dentro del día en que se halla realizado, porque cuanto más tiempo transcurra, más dificultoso será sacarlo.

Luego, cuando la superficie está seca, proteger nuevamente con L1080 Anti-graffiti.

SEGURIDAD

CLASIFICACIÓN SGA

Líquidos inflamables (Categoría 0)

Reactividad (Categoría 0)

Riesgo especial (N/D)

Para más información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto.

OTRA INFORMACIÓN

Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas.

SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no sean por problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización.

Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L.

CONTACTO

SCHORI S.R.L.

Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE

Buenos Aires - ARGENTINA

(0054)-11-4450-8008

www.schorisrl.com.ar