



SCHORI L178 PINTURA PARA PALLETS

USOS GENERAL:

Elaborado a base de la mezcla de emulsiones acrílicas plastificadas de gran adherencia y excelente elasticidad, otorgándole al producto características fundamentales para este tipo de pinturas: resistencia al desgaste, a los impactos y flexibilidad.

Alto poder cubritivo, aun en altas diluciones.

Su pigmentación está balanceada para obtener el mayor poder cubritivo, la mejor resistencia a los rayos ultravioletas y a los agentes climáticos.

Altamente recomendado para superficies absorbentes como, madera aglomerado, Guillermina, MDF, etc.

Es un producto de fácil aplicación y repintado, que sella el sustrato facilitando su limpieza.

FORMA DE APLICACIÓN:

Pincel, rodillo o soplete.

En sistemas continuos consultar por dilución.

Las superficies a cubrir deben encontrarse libres de polvos y grasitud.

En superficies absorbentes diluir la primera mano entre 25% y 40% de agua para facilitar la penetración.

La disolución posterior dependerá de la temperatura ambiente, hasta un máximo de 15% de agua.

Aplicar de 2 a 3 manos de acuerdo a la superficie o el sistema de aplicación.

APLICACIÓN:

Sobres superficies absorbentes como, madera aglomerado, Guillermina, MDF.

Sobre superficies especiales consultar con nuestro departamento técnico para el tratamiento adecuado previo, al pintado.

CONSUMO TEORICO:

Un litro cubre 12 a 15 m² por mano aproximadamente.

COLORES:

Colores varios

SECADO:

Tiempo de secado a 25° C con una humedad ambiente del 50% Relativa.

- Al tacto: 30min a 1 Hora
- Repintado: 3 a 4 Horas
- Duro: 24 Horas
- Curado final: 48 Horas

DILUYENTE:

Agua