



C5500

IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS Y MEDIANERAS

USOS:

Impermeabilizante para techos, azoteas, alisados de cemento, chapas de fibrocemento, techos nuevos y usados, paredes, medianeras.

Color Blanco - (Otros colores consultar)

Consultar por aplicación sobre membranas de aluminio o techos asfálticos.

Al secar forma una verdadera membrana, que permite el escurrimiento de agua.

Es un revestimiento acuoso basado en polímeros de alta elasticidad, que permanece elástico a través de largos periodos de exposición a agentes atmosféricos combinados, frío, calor, lluvia, granizo etc. Además es aislante térmico, su color blanco refleja los rayos solares.

Su adecuada viscosidad permite que el revestimiento adopte las deformaciones, fisura, rajaduras y defecto de construcción, permitiendo un excelente sellado e impermeabilizado en estos lugares tan críticos.

*VERCIÓN FIBRADA C5501
(Consultar precio)*

APLICACIÓN:

Puede aplicarse con pincel, rodillo, soplete convencional o airlees. Dependiendo del espesor y el lugar de aplicación.

La superficie debe estar libre de polvos, grasitud y seca. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o sobre superficies calientes.

CONSUMO TEORICO:

Dependiendo del espesor, para techos y superficies horizontales entre 0.8 a 1 Kg. Por metro cuadrado.

En paredes o medianeras 200cc a 400cc por metro cuadrado.

DILUCIÓN:

Puede diluirse con agua corriente entre un 10% a un 20 %, dependiendo de la forma de aplicación.

Es recomendable lavar inmediatamente después del uso los uestecillos con agua. Si transcurrió mas tiempo y no sale con agua, lavar con solvente.

Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena.

La información suministrada corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, sin compromisos de nuestra parte y tiene por finalidad, presentar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no se garantizan las propiedades específicas o aptitudes para un uso determinado