

L101 LÁTEX EXTRA FRENTES

USOS:

Látex de uso exterior, de una calidad superior y se encuentra dentro de las líneas denominadas PREMIUM.

Elaborado a base de polímeros acrílicos, en dispersión acuosa, dióxido de titanio y cargas seleccionadas, con excelentes propiedades de resistencia a la intemperie, gran poder cubritivo, elasticidad, adhesión, flexibilidad y una marcada resistencia al frotado en húmedo que se traduce en una gran resistencia al lavado, sin pérdida de película ni su poder cubritivo.

La pintabilidad y nivelación permite trabajos con el mínimo de aplicaciones. El uso recomendado es para exteriores pudiéndose utilizar en interiores bien ventilados, salvo cielorrasos. Ideal para la protección de todo tipo de superficies que se encuentren expuestas a los agentes climáticos, ya sea revoque, ladrillos, hormigón, madera, etc.

Colores:

Para preparar tonalidades pastel pueden utilizarse entonadores hasta un máximo de 45 CC por litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplicar sobre superficies limpias libres de polvo y grasitud. Si la superficie está floja o muy absorbente es conveniente aplicar el acondicionador al aguarrás o al agua.

APLICACIÓN:

Puede aplicarse con pincel, rodillo o soplete, diluyendo con agua si es necesario.

Aplicar dos manos con un oreo mínimo de 6 horas entre manos.

CONSUMO ESTIMADO:

1 litro cubre de 10 a 15 m² de acuerdo al tipo de superficie.

ACABADO:

Mate.

DISOLVENTE:

Agua, La proporción de agua dependerá del sistema de aplicación

PRESENTACIÓN:

1 – 4 – 10 – 20 Lts. Bajo pedido 200 Lts.

OTROS DATOS:

Lavado de los elementos utilizados para la aplicación de la pintura:

Utilizar agua y detergentes mientras está húmedo.

Luego de secos es necesario el lavado con disolventes.